Alfen Eve Double Pro-line

Ideal für den öffentlichen und halböffentlichen Raum







Produktinformationen

- Bis zu 22 kW elektrische Ladeleistung
- Volle Ladeleistung bei einem angeschlossenen Fahrzeug
- Die verfügbare Anschlussleistung wird zu gleichen Teilen auf beide Ladeanschlüsse verteilt, wenn mehrere Fahrzeuge laden
- MID-konforme Energiezähler für die Abrechnung
- Persönliche Authentifizierung dank RFID
- Abrechnung von Ladevorgängen über Mobilize-Backend
- Installation auf Standfuß oder an der Wand

Allgemeine Daten	
Maße (H x B x T)	590 x 338 x 230mm
Gewicht	Ca. 15kg
IK-Schutz	IK10
Schutzart	Gehäuse: IP54
Statusanzeige	Im Bildschirm integriert
Schutzklasse	1
Authentifizierung	Freies Laden, RFID, Smartphone-App; optional: Giro-e
IT-Backend- Anbindung	OCPP 1.6 JSON
Kommunikations- schnittstellezu IT- Backends	LAN, Mobilfunk (2G/4G)

Hauptmerkmale	
Maximaler Bemessungs- strom	16A
Nennausgangs- spannung	230VAC, 1-phasig
Internet/Netzwerk Möglichkeiten	GPRS (2G), Ethernet/LAN
Ausgang	
Anzahl der Ausgänge	2
Arten von Ausgängen	Typ 2-Steckdose, konform mit IEC62196-2 Typ 2-Steckdose Shutter, konform mit IIEC62196-2, Ed. 2 (Pro-line FR)
Montage	
Montage- möglichkeiten	Wandmontage oder Montagesäule (Zubehör)
Gehäusematerial	Faserverstärkter Polyester (Sheet Moulding Compound - SMC)

Stand: 04/23

Kontaktieren Sie jetzt Ihren Ansprechpartner: info@mobilize-ps.de



