

ALPITRONIC HYC 50

Einfach schneller laden

MÖBILIZE
BEYOND AUTOMOTIVE

**power
solutions**



Bis zu 50kW
10.1" Touch-Display
Kompakte Bauform

Produktinformationen

- 2 unabhängige DC-Ladepunkte möglich
- Bis zu 50kW elektrische Ladeleistung
- Wandmontage sowie Stelenvariante verfügbar
- Bidirektionales Laden: Kompatibilität für V2G
- Persönliche Authentifizierung dank RFID, QR-Code, oder per App
- Abrechnung von Ladevorgängen über das Mobilize-Backend
- Individuelles Branding möglich

Allgemeine Daten	
Maße (B x H x T)	500 x 1250 x 200 mm (Wandmontage) 500 x 2100 x 200 mm (Montage auf Stele)
Gewicht	<100 kg ohne Kabel als Wallbox
Kabelvariante	2x CCS oder 1x CHAdeMo und 1x CCS
Schutzart	IP 54 / IK 10
Fehlerstromerkennung	Integrierte Schutzeinrichtungen DC, AC extern
Ausgangsspannung DC	150-920 VDC
Backendeinbindung	OCPP über GSM/ LTE, LAN, Betriebsführung über das CONNECT-Backend
Authentifizierung	RFID, Kreditkartenleser, QR-Code und App
Anzeigemöglichkeiten	10.1 Zoll Touch-Display

Eingang	
Anschluss / Anzahl Phasen	Kabelklemmen: 16-25 mm ² pro Draht 1 x 5 x 16-25 mm ² (dreiphasig)
Nennspannung / Frequenz	400 V / 50 Hz
Kabelzuführung	Unterseite
Ausgang	
Anzahl Ladepunkte	1-2
Max Output	150 A / 50 kW
Nennstrom	bis zu 150 A
Paralleles Laden	2 parallele DC-Ladevorgänge möglich
Bidirektionales Laden	Kompatibilität für V2G möglich

Stand: 04/23

Kontaktieren Sie jetzt Ihren
Ansprechpartner:
info@mobilize-ps.de

