



Produktinformationen

- Mess- und Eichrechtskonforme Abrechnung nach kWh
- Bis zu 22 kW Ladeleistung je Ladepunkt
- Individualisierbares Design
- Beleuchteter Steckerbereich
- Modernste Kommunikations- und Sicherheitstechnik
- Vandalismusschutz durch glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse mit maximaler Schlagfestigkeit

Allgemeine Daten	
Maße (H x B x T)	Wandmontage: 1000 x 400 x 225 mm; Pfeilmontage: 1000 x 400 x 225mm; Bodenmontage: 1441 x 400 x 225 mm
Gewicht	Ca. 35-45 kg, je nach Ausbaustand
IK-Schutz	IK 10
Schutzart	Gehäuse: IP44, relevante Komponenten: IP54
Authentifizierung	Freies Laden, RFID, Smartphone-App; optional: Giro-e
Schutzklasse	2
Zähler / Deutsches Eichrecht	2x MID-konformer Smart Meter; optional mit Speicher- und Anzeigemodul (SAM®)
IT-Backend-Anbindung	OCPP 1.6 JSON
Kommunikationsschnittstelle zu IT-Backends	LAN, Mobilfunk (2G/4G)

Hauptmerkmale	
Max. Ladeleistung pro Ladepunkt	22 kW: Typ-2 Steckdose; 11 kW: Typ-2 Spiralkabel
Nennspannung	400 V
Steckdosen	Optional mit verriegelbaren Steckdosen
Ausgang	
Anzahl Ladepunkte	2
Ladenschluss	2x Typ-2 Steckdose, inkl. Schiebedeckel; optional 2x Typ-2 Spiralkabel (6,5 m)
Montage	
Montagemöglichkeiten	Wandmontage (wm); optional: Pfeilmontage (pm) oder Bodenmontage (bm)
Gehäusematerial	Heißgepresstes, glasfaserverstärktes Polyester (SMC)

Stand: 04/23

Kontaktieren Sie jetzt Ihren Ansprechpartner:
info@mobilize-ps.de

